



## KIPP-2K-PUR Indoor

### DIN-gerechte Markierungsfarbe für Sportböden

- Beschreibung:** Lösungsmittelarme und hochabriebfeste 2K-PUR-Linierungsfarbe auf Polyurethanbasis für Sportböden (Testbericht 31/98030 FMPA Stuttgart)
- Anwendungsbereich:** Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Linoleum (Linodur), PVC, PUR, synth. Kautschuk, Fertigparkett, Parkett roh u.v.m.; **spezielle Kautschukböden** erfordern eine Vorbehandlung mit Spezial-Primern (Rücksprache erforderlich)!
- Verarbeitung:** Der Boden muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Pflegemittel und Wachse müssen restlos entfernt werden. Linien einmessen, beidseitig mit Klebeband abkleben und mit Linienreiniger (siehe Merkblatt) abreiben. 2K-PUR-Markierungsfarbe Indoor Komp. A + B mischen und zügig mit einem weichen Pinsel gleichmäßig aufstreichen. Klebeband so rasch wie möglich abziehen.
- Mischungsverhältnis:** 88 Gew.-Teile Komp. A : 12 Gew.-Teile Komp. B
- Verarbeitungszeit:** Ca. 2 Std. bei 20°C
- Trockenzeit:** Nach 2 Std. staubtrocken; nach 48 Std. voll belastbar
- Verbrauch:** 200-250g/m<sup>2</sup>
- Schichtdicke:** Ca. 100 µm
- Gebindegröße:** Komp. A: Dose mit 440g; Komp. B: Tube mit 60g
- Standard-Farbtöne:**
- |               |              |            |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| Rapsgelb      | ca. RAL 1021 | Reinorange | ca. RAL 2004 |
| Feuerrot      | ca. RAL 3000 | Gelbgrün   | ca. RAL 6018 |
| Enzianblau    | ca. RAL 5010 | Weiß       | ca. RAL 9016 |
| Lichtblau     | ca. RAL 5012 | Schwarz    | ca. RAL 9017 |
| Signalviolett | ca. RAL 4008 | Minzgrün   | ca. RAL 6029 |
| Fenstergrau   | ca. RAL 7040 |            |              |
- Lagerfähigkeit:** In unangebrochenen Gebinden und bei trockener Lagerung: Komp. A mind. 18 Monate, Komp. B mind. 12 Monate
- Sicherheitshinweis:** Bei Anwendung auf Frischluftzufuhr achten. Alle sicherheitsrelevanten Daten, z. B. die Kennzeichnungen gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung und VbF können dem jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt entnommen werden.  
Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge befinden sich auf den Gebinden. Darüber hinaus sind die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Alle Angaben sind das Ergebnis vielseitiger Erfahrungen und wissenschaftlicher Erprobungen. Auf Grund der vielfältigen Verarbeitungsbedingungen können diese Angaben nur unverbindlich sein.

