

## KIPP-2K-PUR Outdoor

### Gummigranulat-Linierungsfarbe für Sport-Außenanlagen

- Beschreibung:** Lösungsmittelarme und hochabriebfeste Zweikomponentenfarbe auf Polyurethanbasis. Licht- und wetterfest, hochelastisch und froststabil.
- Anwendungsbereich:** Zur Linierung und vollflächigen Versiegelung von Sportböden aus PUR-gebundenem Gummigranulat, EPDM, Spritzbeläge usw. (Rundlaufbahnen); spezielle Kautschukuntergründe erfordern eine Vorbehandlung mit Spezial-Primern (Rücksprache erforderlich)!
- Verarbeitung:** Der Boden muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Lose sitzende Granulateilchen sind zu entfernen. Linien einmessen und mit Kreide abschnüren. 1-2 Spritzaufträge vornehmen (evtl. max. 3% PUR-Verdünnung V9400 zugeben).
- Mischungsverhältnis:** 90 Gew.-Teile Komp. A : 10 Gew.-Teile Komp. B
- Verarbeitungszeit:** Ca. 8 Std. bei 20°C
- Trockenzeit:** Nach 1 Std. staubtrocken; nach 15 Std. begehbar; nach 4 Tagen voll belastbar.
- Verbrauch:** 230 – 280g/m<sup>2</sup> und Arbeitsgang
- Schichtdicke** Ca. 100 -180µm
- Gebindegröße** Für Großverbraucher (Mischungsverhältnis beachten):  
Komp. A: 1 Hobbock mit 30 kg; Komp. B: 1 Kanister mit 12 kg  
Für Kleinverbraucher:  
Komp. A: 1 Eimer mit 4,5 kg; Komp. B: 1 Dose mit 0,5 kg
- Lieferbare Farbtöne:**
- |           |              |                         |
|-----------|--------------|-------------------------|
| Rapsgelb  | ca. RAL 1021 | Sondertöne auf Anfrage! |
| Weiß      | ca. RAL 9016 |                         |
| Lichtblau | ca. RAL 5012 |                         |
| Feuerrot  | ca. RAL 3000 |                         |
| Schwarz   | ca. RAL 9017 |                         |
- Lagerfähigkeit** In unangebrochenen Gebinden und bei trockener Lagerung:  
Komp. A mind. 18 Monate, Komp. B mind. 12 Monate
- Sicherheitshinweis** Bei Anwendung auf Frischluftzufuhr achten. Alle sicherheitsrelevanten Daten, z. B. die Kennzeichnungen gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung und VbF können dem jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt entnommen werden. Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge befinden sich auf den Gebinden. - Darüber hinaus sind die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Alle Angaben sind das Ergebnis vielseitiger Erfahrungen und wissenschaftlicher Erprobungen. Auf Grund der vielfältigen Verarbeitungsbedingungen können diese Angaben nur unverbindlich sein.