

## KIPP-2K-PUR Industrie

### Markierungsfarbe für Industrieböden

- Beschreibung:** Lösungsmittelarme 2-Komponentenfarbe auf Polyurethanbasis.  
Hochabriebfest, lichtecht, dauerelastisch
- Anwendungsbereich:** Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Epoxy, Kunststoff, Beton (versiegelt)  
Magnesitböden nur nach Haftungsprobe  
Durch eine anschließende Versiegelung mit 2K-PUR-Versiegelung K glänzend  
wird eine noch höhere Beständigkeit und geringere Schmutzanfälligkeit erzielt.
- Verarbeitung:** Der Boden muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Pflegemittel und Wachse  
müssen restlos entfernt werden. Linien ggf. mit Linienreiniger (siehe Datenblatt)  
abreiben. PUR Industrie Komp. A + B mischen und zügig verarbeiten. Die Farbe  
kann gespritzt, gewalzt oder aufgestrichen werden.
- Mischungsverhältnis:** 85 Gew.-Teile Komp. A : 15 Gew.-Teile Komp. B
- Verarbeitungszeit:** Ca. 2 Std. bei 20°C
- Trockenzeit:** Nach 2 Std. staubtrocken; nach 48 Std. voll belastbar.
- Verbrauch:** 200 – 250g/m<sup>2</sup>
- Schichtdicke:** Ca. 100µm
- Gebindegröße:** Komp. A: 1 Eimer mit 4,250 kg; Komp. B: 1 Dose mit 0,750 kg
- Standard-Farbtöne:** Rapsgelb ca. RAL 1021 Sonderfarbtöne auf Anfrage!  
Weiß ca. RAL 9016
- Lagerfähigkeit:** In unangebrochenen Gebinden und bei trockener Lagerung:  
Komp. A mind. 18 Monate.; Komp. B mind. 12 Monate
- Sicherheitshinweis:** Bei Anwendung auf Frischluftzufuhr achten. Alle sicherheitsrelevanten Daten, z. B.  
die Kennzeichnungen gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung und VbF  
können dem jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt  
entnommen werden.  
Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge befinden sich auf den Gebinden.  
Darüber hinaus sind die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die  
Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu  
beachten.

Alle Angaben sind das Ergebnis vielseitiger Erfahrungen und wissenschaftlicher Erprobungen. Auf Grund der vielfältigen Verarbeitungsbedingungen können diese Angaben nur unverbindlich sein.