

KIPP-2K-PUR Flächenfarbe

für vollflächige Gestaltung von Sportböden

- Beschreibung:** Lösungsmittelarme aromatenfreie 2-Komponentenfarbe auf Polyurethanbasis. Hochabriebfest, lichtecht, dauerelastisch
- Anwendungsbereich:** Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Linoleum (Linodur), PVC, PUR, Fertigparkett, Parkett roh u. v. m.
- Verarbeitung:** Der Boden muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Pflegemittel und Wachse müssen restlos entfernt werden. 2K-PUR-Flächenfarbe Komp. A + B gründlich mischen und sofort mit einer fusselfreien Lackwalze im Kreuzgang aufbringen. Zur Gewährleistung des Gleitreibungsbeiwertes und zur Erleichterung der Pflege sollte die beschichtende Fläche anschließend nach einer Trocknung von 24 Stunden mit 2K-PUR-Versiegelung W oder Polymerdispersion farblos versiegelt werden.
- Mischungsverhältnis:** 88 Gew.-Teile Komp. A : 12 Gew.-Teile Komp. B
- Verarbeitungszeit:** Ca. 2 Std. bei 20°C
- Trockenzeit:** Nach 2 Std. staubtrocken; nach 48 Std. voll belastbar.
- Verbrauch:** 200 – 250g/m²
- Schichtdicke:** Ca. 100µm
- Gebindegröße:** Komp. A: 8,8 bzw. 4,4 kg; Komp. B: 1,2 bzw. 0,6 kg
- Lieferbare Farbtöne:** Standardtöne sind: RAL 9016, RAL 9017, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6018, RAL 3000, RAL 2004, RAL 1021. Es handelt sich um ca. RAL Farbtöne. Andere RAL Farbtöne auf Anfrage.
- Lagerfähigkeit:** In unangebrochenen Gebinden und bei trockener Lagerung: Komp. A mind. 18 Monate.; Komp. B mind. 12 Monate
- Sicherheitshinweis:** Bei Anwendung auf Frischluftzufuhr achten. Alle sicherheitsrelevanten Daten, z. B. die Kennzeichnungen gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung und VbF können dem jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt entnommen werden.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge befinden sich auf den Gebinden. Darüber hinaus sind die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Alle Angaben sind das Ergebnis vielseitiger Erfahrungen und wissenschaftlicher Erprobungen. Auf Grund der vielfältigen Verarbeitungsbedingungen können diese Angaben nur unverbindlich sein.

Technische Information



05/2020

Kipp GmbH – Murrstraße 1 , D 70806 Kornwestheim ,Tel. +49(0) 7154 / 8242-0 (Fax 8242-10) www.kipp-markierungen.de – info@kipp-line.de